



Kraftkleber - SPEED FIX

1-komponenten Kraftkleber mit hoher Anfangsklebekraft

Artikel-Beschreibung:

Kraftkleber SPEED FIX ist ein hochwertiger, 1-komponentiger MS Polymer Klebstoff mit einer sehr hohen Anfangsklebekraft.

- Dauerelastisch, hohe Festigkeit, sehr stark
- Klebende Anwendungen f
 ür Innen und Außen, im Bau und Industrie
- Sehr gut geeignet für Natursteinverklebung
- Schrumpffrei, Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC, Phtalat und Silikon
- Schnelle Durchhärtung, UV-, Wetter-, Salz- und Süßwasserbeständig
- Geruchlos und Pilzhemmend
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, in den meisten Fällen auch ohne Haftprimer (poröse Untergründe vorab testen!)

Anwendung:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander im Dachdeckerhandwerk (Bitumenverträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas.

Kenndaten:

Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis 90°C

Kurzzeitig (2-3 Stunden) 120°C

Inhalt: 290 ml

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Hautbildung: +5°C bis +35°C 10 - 20 min.

Durchhärtungszeit bei 23°C: ca. 3 mm/24 Stunden Bruchdehnung: 2,18 MPa DIN 53504

Lagerzeit: 12 Monate

Härte Shore A: 55°

Artikel-Nr.:

330-ATS 526000 12 x 290 ml Kartusche